



## MG-C20E Rental



Allgemein	Antriebstyp		Diesel
	Tragfähigkeit	kg	2000
	Lastschwerpunkt	mm	500
Maße	Hubhöhe	mm	3000
	Freihub	mm	140
	Mastkippwinkel	Grad	6°/12°
	Masthöhe eingefahren	mm	2045
	Masthöhe ausgefahren (mit Lastschutzgitter)	mm	4145
	Schutzkäfig	mm	2180
	Bodenfreiheit (Fuß Mast)	mm	130
	Länge (ohne Gabel)	mm	2625
	Gesamtbreite	mm	1150
	Gabelmaße (LxBxH)	mm	1070x125x40
	Gabel- Überhang	mm	473
	Hinterer Überhang	mm	508
	Wenderadius (außen)	mm	2315
	Gangbreite (Ladung und Abstand zusätzlich beachten)	mm	4010
	Leistung	Fahrgeschwindigkeit (ohne Last)	km/h
Fahrgeschwindigkeit (MIT Last)			19
Hubgeschwindigkeit (mit Last)		km/h	510
Senkgeschwindigkeit (mit Last)		m/sek	450
max. Zugkraft (mit Last)		m/sek	17 (13.5)
max. Steigfähigkeit (mit Last)		KN	20
Fußbremse		%	Fuß/Schaltgetriebe
Handbremse			Hand/Mechanisch
Chassis	Vorderreifen (4x)	mm	7.00-12-12PR
	Hinterreifen (2x)	mm	6.00-9-10PR
	Spurweite vorn	mm	970
	Spurweite hinten	mm	980
	Achsabstand	mm	1650
	Gesamtgewicht	kg	3450
Gewicht	Vorderachsgewichtsverteilung (mit Last)	kg	4856
	Hinterachsgewichtsverteilung (mit Last)	kg	594
	Vorderachsgewichtsverteilung (ohne Last)	kg	1507
	Hinterachsgewichtsverteilung (ohne Last)	kg	1943
	Batterie	V/Ah	12/90
Antrieb & Getriebe	Motortyp		S4S (EU III)
	Motorhersteller		MITSUBISHI
	Nennleistung	kw	41.8/2300 & 34.4/2250
	Nenn Drehmoment	Nm	182/1800 & 165/1700
	Anzahl d. Zylinder		4
	Bohrung x Hub	mm	94x120
	Hubraum	cc	3331
	Treibstofftankkapazität	L	50
	Getriebetyp		Lastschaltgetriebe
	Gänge (Vorwärts/Rückwärts)		1/1 (2/2)
	Arbeitsdruck (für Anbaugeräte)	Mpa	17.5



**Serienausstattung:**  
 Duplexmast 3000 mm Hubhöhe, Mitsubishi Motor S4S, Super Elastikbereifung, Schutzkäfig, StVZO  
 ähnliche Beleuchtung, Gabelzinkenlänge 1.200 mm

