



PROJEKTIEREN // STAPELN // GREIFEN // KOMMISSIONIEREN

maxGERMANY

MG-C30HG Rental



Allgemein	Antriebstyp		LPG
	Tragfähigkeit	kg	35000
	Lastschwerpunkt	mm	500
Maße	Hubhöhe	mm	3000
	Freihub	mm	150
	Mastkippwinkel	Grad	6°/12°
	Masthöhe eingefahren	mm	2060
	Masthöhe ausgefahren (mit Lastschutzzitter)	mm	4160
	Schutzkäfig	mm	2192
	Bodenfreiheit (Fuß Mast)	mm	145
	Länge (ohne Gabel)	mm	2716
	Gesamtbreite	mm	1225
	Gabelmaße (LxBxH)	mm	1070x125x45
	Gabel- Überhang	mm	473
	Hinterer Überhang	mm	508
	Wenderadius (außen)	mm	2315
	Leistung	Gangbreite (Ladung und Abstand zusätzlich beachten)	mm
Fahrgeschwindigkeit (ohne Last)		km/h	20
Fahrgeschwindigkeit (MIT Last)			18,5
Hubgeschwindigkeit (mit Last)		km/h	390
Senkgeschwindigkeit (mit Last)		m/sek	450
max. Zugkraft (mit Last)		m/sek	22 (18)
max. Steigfähigkeit (mit Last)		KN	18
Chassis	Fußbremse	%	Fuß/Schaltgetriebe
	Handbremse		Hand/Mechanisch
	Vorderreifen (4x)	mm	28x9-15-12PR
	Hinterreifen (2x)	mm	6.50-10-10PR
	Spurweite vorn	mm	1000
Gewicht	Spurweite hinten	mm	
	Achsabstand	mm	1700
	Gesamtgewicht	kg	4750
	Vorderachsgewichtsverteilung (mit Last)	kg	7320
	Hinterachsgewichtsverteilung (mit Last)	kg	930
Antrieb & Getriebe	Vorderachsgewichtsverteilung (ohne Last)	kg	2040
	Hinterachsgewichtsverteilung (ohne Last)	kg	2710
	Batterie	V/Ah	12/60
	Motortyp		K25
	Motorhersteller		NISSAN
	Nennleistung	kw	44.2/2500
	Nenndrehmoment	Nm	186.2/1600
	Anzahl d. Zylinder		4
	Bohrung x Hub	mm	92x93
	Hubraum	cc	2472
	Treibstofftankkapazität	L	50
	Getriebetyp		Lastschaltgetriebe
	Gänge (Vorwärts/Rückwärts)		1/1 (2/2)
	Arbeitsdruck (für Anbaugeräte)	Mpa	17.5

Serienausstattung:

Duplexmast 3000 mm Hubhöhe, Nissan Motor K25, Deutsche Niemeyer IMPCO Singl LPG Anlage
Elastikbereifung, Schutzkäfig, StVZO ähnliche Beleuchtung, Gabelzinkenlänge 1.200 mm

