



PROJEKTIEREN // STAPELN // GREIFEN // KOMMISSIONIEREN
maxGERMANY

MG-H90A Classic



Allgemein	Antriebstyp		Diesel
	Tragfähigkeit	kg	9000
	Lastschwerpunkt	mm	600
Maße	Hubhöhe	mm	3000
	Freihub	mm	130
	Mastkippwinkel	Grad	6°/12°
	Masthöhe eingefahren	mm	2850
	Masthöhe ausgefahren (mit Lastschutzzitter)	mm	4015
	Schutzkäfig	mm	2610
	Bodenfreiheit (Fuß Mast)	mm	250
	Länge (ohne Gabel)	mm	4300
	Gesamtbreite	mm	2165
	Gabelmaße (LxBxH)	mm	1220x175x80
	Gabel- Überhang	mm	710
	Hinterer Überhang	mm	790
	Wenderadius (außen)	mm	3290
	Gangbreite (Ladung und Abstand zusätzlich beachten)	mm	5845
Leistung	Fahrgeschwindigkeit (ohne Last)	km/h	30
	Fahrgeschwindigkeit (MIT Last)		310
	Hubgeschwindigkeit (mit Last)	km/h	500
	Senkgeschwindigkeit (mit Last)	m/sek	57
	max. Zugkraft (mit Last)	m/sek	<20
	max. Steigfähigkeit (mit Last)	KN	Fuß/Schaltgetriebe
	Fußbremse	%	Hand/Mechanisch
Chassis	Handbremse		9.00-20-14PR
	Vorderreifen (4x)	mm	9.00-20-14PR
	Hinterreifen (2x)	mm	1600
	Spurweite vorn	mm	1700
	Spurweite hinten	mm	2800
Gewicht	Achsabstand	mm	12200
	Gesamtgewicht	kg	19980
	Vorderachsgewichtsverteilung (mit Last)	kg	2220
	Hinterachsgewichtsverteilung (mit Last)	kg	5380
	Vorderachsgewichtsverteilung (ohne Last)	kg	6820
Antrieb & Getriebe	Hinterachsgewichtsverteilung (ohne Last)	kg	24/90
	Batterie	V/Ah	A-6BG1QC
	Motorotyp		ISUZU
	Motorhersteller		82/2000
	Nennleistung	kw	416/1400-1600
	Nenndrehmoment	Nm	
	Anzahl d. Zylinder		105x125
	Bohrung x Hub	mm	6494
	Hubraum	cc	120
	Treibstofftankkapazität	L	Lastschaltgetriebe
	Getriebetyp		2/2
	Gänge (Vorwärts/Rückwärts)		17
	Arbeitsdruck (für Anbaugeräte)	Mpa	17.5



Serienausstattung:

Duplexmast 3000 mm Hubhöhe, Isuzu Motor, Super Elastikbereifung, Schutzkäfig, Gabelzinkenlänge 1.200 mm, LED Beleuchtung StVZO ähnl. Spez. Dämmung, Protektoren an den Kippzylindern, Grammersitz MSG 65 / 2, Dieselpartikelfilter

