



## MG-T20Y Rental



Allgemein	Antriebstyp		Diesel
	Tragfähigkeit	kg	2000
	Lastschwerpunkt	mm	500
Maße	Hubhöhe	mm	3000
	Freihub	mm	140
	Mastkippwinkel	Grad	10°/12°
	Masthöhe eingefahren	mm	2270
	Masthöhe ausgefahren (mit Lastschutzgitter)	mm	4335
	Schutzkäfig	mm	2275
	Bodenfreiheit (Fuß Mast)	mm	270
	Länge (ohne Gabel)	mm	2889/2991
	Gesamtbreite	mm	1600
	Gabelmaße (LxBxH)	mm	1220x125x40
	Gabel- Überhang	mm	586
	Hinterer Überhang	mm	540
	Wenderadius (außen)	mm	2785
	Gangbreite (Ladung und Abstand zusätzlich beachten)	mm	4750/4800
Leistung	Fahrgeschwindigkeit (ohne Last)	km/h	20
	Fahrgeschwindigkeit (MIT Last)		18
	Hubgeschwindigkeit (mit Last)	km/h	570
	Senkgeschwindigkeit (mit Last)	m/sek	445
	max. Zugkraft (mit Last)	m/sek	17
	max. Steigfähigkeit (mit Last)	KN	20
	Fußbremse	%	Fuß/Schaltgetriebe
	Handbremse		Hand/Mechanisch
Chassis	Vorderreifen (4x)	mm	12-16.5-14PR
	Hinterreifen (2x)	mm	23x9-10-12PR
	Spurweite vorn	mm	1205,5
	Spurweite hinten	mm	1205
	Achsabstand	mm	1880
Gewicht	Gesamtgewicht	kg	4250/4465
	Vorderachsgewichtsverteilung (mit Last)	kg	5990
	Hinterachsgewichtsverteilung (mit Last)	kg	975
	Vorderachsgewichtsverteilung (ohne Last)	kg	1785
	Hinterachsgewichtsverteilung (ohne Last)	kg	2680
Antrieb & Getriebe	Batterie	V/Ah	12/90
	Motorotyp		4TNE98-BQFLC
	Motorhersteller		YANMAR
	Nennleistung	kw	42.1/2300
	Nenndrehmoment	Nm	186-206/1700
	Anzahl d. Zylinder		4
	Bohrung x Hub	mm	98x110
	Hubraum	cc	3318
	Treibstofftankkapazität	L	65
	Getriebetyp		YQXD30-XH
	Gänge (Vorwärts/Rückwärts)		1
Arbeitsdruck (für Anbaugeräte)	Mpa	17.5	



### Serienausstattung:

Duplexmast 3000 mm Hubhöhe, Yanmar Motor 4TNE98, Luft Bereifung Landwirtschaftsprofil, Selbstsperrdivergenz bis 70 %, Schutzkäfig, Beleuchtung StVZO ähnl. in, Gabelzinkenlänge 1.200 mm, Protpektoren an den Kippzylindern

