



## MG-T25Y Rental



|                                |   |                                 |                    |
|--------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|
| Allgemein                      | Antriebstyp   |                                 | Diesel             |
|                                | Tragfähigkeit                                       | kg                              | 2500               |
|                                | Lastschwerpunkt                                     | mm                              | 500                |
| Maße                           | Hubhöhe   | mm                              | 3000               |
|                                | Freihub   | mm                              | 140                |
|                                | Mastkippwinkel                                      | Grad                            | 10°/12°            |
|                                | Masthöhe eingefahren                                | mm                              | 2270               |
|                                | Masthöhe ausgefahren (mit Lastschutzgitter)         | mm                              | 4335               |
|                                | Schutzkäfig   | mm                              | 2275               |
|                                | Bodenfreiheit (Fuß Mast)                            | mm                              | 270                |
|                                | Länge (ohne Gabel)                                  | mm                              | 2889/2991          |
|                                | Gesamtbreite  | mm                              | 1600               |
|                                | Gabelmaße (LxBxH)                                   | mm                              | 1220x125x40        |
|                                | Gabel- Überhang                                     | mm                              | 586                |
|                                | Hinterer Überhang                                   | mm                              | 540                |
|                                | Wenderadius (außen)                                 | mm                              | 2785               |
|                                | Gangbreite (Ladung und Abstand zusätzlich beachten) | mm                              | 4750/4800          |
|                                | Leistung  | Fahrgeschwindigkeit (ohne Last) | km/h               |
| Fahrgeschwindigkeit (MIT Last) |   |                                 | 18                 |
| Hubgeschwindigkeit (mit Last)  |   | km/h                            | 570                |
| Senkgeschwindigkeit (mit Last) |   | m/sek                           | 445                |
| max. Zugkraft (mit Last)       |   | m/sek                           | 17                 |
| max. Steigfähigkeit (mit Last) |   | KN                              | 20                 |
| Fußbremse                      |   | %                               | Fuß/Schaltgetriebe |
| Handbremse                     |   |                                 | Hand/Mechanisch    |
| Chassis                        | Vorderreifen (4x)                                   | mm                              | 12-16.5-14PR       |
|                                | Hinterreifen (2x)                                   | mm                              | 23x9-10-12PR       |
|                                | Spurweite vorn                                      | mm                              | 1205,5             |
|                                | Spurweite hinten                                    | mm                              | 1205               |
|                                | Achsabstand   | mm                              | 1880               |
| Gewicht                        | Gesamtgewicht                                       | kg                              | 4250/4465          |
|                                | Vorderachsgewichtsverteilung (mit Last)             | kg                              | 5990               |
|                                | Hinterachsgewichtsverteilung (mit Last)             | kg                              | 975                |
|                                | Vorderachsgewichtsverteilung (ohne Last)            | kg                              | 1785               |
|                                | Hinterachsgewichtsverteilung (ohne Last)            | kg                              | 2680               |
| Antrieb & Getriebe             | Batterie  | V/Ah                            | 12/90              |
|                                | Motorotyp   |                                 | 4TNE98-BQFLC       |
|                                | Motorhersteller                                     |                                 | YANMAR             |
|                                | Nennleistung  | kw                              | 42.1/2300          |
|                                | Nenndrehmoment                                      | Nm                              | 186-206/1700       |
|                                | Anzahl d. Zylinder                                  |                                 | 4                  |
|                                | Bohrung x Hub                                       | mm                              | 98x110             |
|                                | Hubraum   | cc                              | 3318               |
|                                | Treibstofftankkapazität                             | L                               | 65                 |
|                                | Getriebetyp   |                                 | YQXD30-XH          |
|                                | Gänge (Vorwärts/Rückwärts)                          |                                 | 1                  |
| Arbeitsdruck (für Anbaugeräte) | Mpa   | 17.5                            |                    |



### Serienausstattung:

Duplexmast 3000 mm Hubhöhe, Yanmar Motor 4TNE98, Luft Bereifung Landwirtschaftsprofil, Selbstsperrdivergenzial bis 70 %, Schutzkäfig, Beleuchtung StVZO ähnllich, Gabelzinkenlänge 1.200 mm, Protpektoren an den Kippzylindern

