



MG-T30Y Rental



Allgemein	Antriebstyp		Diesel
	Tragfähigkeit	kg	3000
	Lastschwerpunkt	mm	500
Maße	Hubhöhe	mm	3000
	Freihub	mm	150
	Mastkippwinkel	Grad	10°/12°
	Masthöhe eingefahren	mm	2270
	Masthöhe ausgefahren (mit Lastschutzgitter)	mm	4335
	Schutzkäfig	mm	2275
	Bodenfreiheit (Fuß Mast)	mm	270
	Länge (ohne Gabel)	mm	2997/3001
	Gesamtbreite	mm	1600
	Gabelmaße (LxBxH)	mm	1220x125x50
	Gabel- Überhang	mm	606
	Hinterer Überhang	mm	540
	Wenderadius (außen)	mm	2785
	Gangbreite (Ladung und Abstand zusätzlich beachten)	mm	4805/4810
Leistung	Fahrgeschwindigkeit (ohne Last)	km/h	22
	Fahrgeschwindigkeit (MIT Last)		22
	Hubgeschwindigkeit (mit Last)	km/h	450
	Senkgeschwindigkeit (mit Last)	m/sek	500
	max. Zugkraft (mit Last)	m/sek	17
	max. Steigfähigkeit (mit Last)	KN	16
	Fußbremse	%	Fuß/Schaltgetriebe
	Handbremse		Hand/Mechanisch
Chassis	Vorderreifen (4x)	mm	14-17.5-14PR
	Hinterreifen (2x)	mm	27x10-12-12PR
	Spurweite vorn	mm	1205,5
	Spurweite hinten	mm	1205
	Achsabstand	mm	1880
Gewicht	Gesamtgewicht	kg	4950/5180
	Vorderachsgewichtsverteilung (mit Last)	kg	7630
	Hinterachsgewichtsverteilung (mit Last)	kg	1050
	Vorderachsgewichtsverteilung (ohne Last)	kg	2070
	Hinterachsgewichtsverteilung (ohne Last)	kg	3110
Antrieb & Getriebe	Batterie	V/Ah	12/90
	Motorotyp		4TNE98-BQFLC
	Motorhersteller		YANMAR
	Nennleistung	kw	42.1/2300
	Nenndrehmoment	Nm	186-206/1700
	Anzahl d. Zylinder		4
	Bohrung x Hub	mm	98x110
	Hubraum	cc	3318
	Treibstofftankkapazität	L	65
	Getriebetyp		YQXD40MKS-XH
	Gänge (Vorwärts/Rückwärts)		1
Arbeitsdruck (für Anbaugeräte)	Mpa	17.5	



Serienausstattung:

Duplexmast 3000 mm Hubhöhe, Yanmar Motor 4TNE98, Luft Bereifung Landwirtschaftsprofil, Selbstsperrdivergenz bis 70 %, Schutzkäfig, Beleuchtung StVZO ähnl. in, Gabelzinkenlänge 1.200 mm, Protpektoren an den Kippzylindern

